

BAUARTENAUSWAHL					TECHNISCHE DATEN NACH BAUARTEN			
Anwendungs- beispiel	Untergrund und Einbauart	Dach- aufbauhöhe	lieferb. Höhe	Bauart Art.-Nr.	Fuß- platte	Lochab- stände	Montage- zubehör	Dichtungs- zubehör
	Art 2 Einbetonieren in Decken und Balken	bis 150 mm	300 mm	2-300	110 x 200			Dichtungset Folie bestehend aus einer Anschlussmanschette (siehe Seite 6 Bild 1 und 2) oder Dichtungset Flexobit ufo (bituminös), als Anschlussmanschette.
		150 mm bis 250 mm	400 mm	2-400				
		250 mm bis 350 mm	500 mm	2-500				
	Art 3 Aufdübeln auf Betondecken Stärke mind. 160 mm	bis 150 mm	300 mm	3-300	260 x 260	210 x 210	4 Stück Ankerbolzen M 12	
		150 mm bis 250 mm	400 mm	3-400	320 x 320	270 x 270		
		250 mm bis 350 mm	500 mm	3-500	370 x 370	320 x 320		
		350 mm bis 450 mm	600 mm	3-600	420 x 420	370 x 370		
		450 mm bis 550 mm	700 mm	3-700		430 x 430	8 Stück Ankerbolzen M 12	
		550 mm bis 650 mm	800 mm	3-800				
		650 mm bis 750 mm	900 mm	3-900	480 x 480	2 x 215 x 2 x 215		
		750 mm bis 850 mm	1000 mm	3-1000				
850 mm bis 1100 mm	1250 mm	3-1250		2 x 270 x 2 x 270				
1100 mm bis 1350 mm	1500 mm	3-1500						
	Art 4 Aufdübeln auf Betonbalken Stärke mind. 160 mm	100 mm bis 200 mm	350 mm	4-350	230 x 320	270	2 Stück Ankerbolzen M 12	
		200 mm bis 300 mm	450 mm	4-450	250 x 320	270		
		300 mm bis 400 mm	550 mm	4-550				
	Art 5 Aufschweißen auf Stahlträger	bis 150 mm	300 mm	5-300	110 x 200			
		150 mm bis 250 mm	400 mm	5-400				
		250 mm bis 350 mm	500 mm	5-500				
	Art 6 Aufschrauben auf Stahlträger	bis 150 mm	300 mm	6-300	110 x 200	60 x 150	4 Stück, Sechskant- schrauben M 12 x 60, Scheiben, Muttern, Sicherungsmuttern	
		150 mm bis 250 mm	400 mm	6-400				
		250 mm bis 350 mm	500 mm	6-500				
	Art 7 Mit Konter- platte auf Leicht- beton um Träger oder Balken	bis 150 mm	300 mm	7-300	260 x 260	210 x 210	4 Gewindestangen M 12 x 600, Scheiben, Muttern, Sicherungs- mutter, Konterplatte	
		150 mm bis 250 mm	400 mm	7-400	320 x 320	270 x 270		
		250 mm bis 350 mm	500 mm	7-500				
	Art 8 Mit Konter- platte auf Holz um Balken	bis 150 mm	300 mm	8-300	260 x 260	210 x 210	4 Gewindestangen M 12 x 300, Scheiben, Muttern, Sicherungs- mutter, Flächendübel, eine Konterplatte	
		150 mm bis 250 mm	400 mm	8-400	320 x 320	270 x 270		
		250 mm bis 350 mm	500 mm	8-500				
	Art 9 An Holzleim- binder	bis 150 mm	300 mm	9-300	260 x 300	200 x 200	4 Gewindestangen M 12 x 300, Scheiben, Muttern, Sicherungs- mutter, Flächendübel	
		150 mm bis 250 mm	400 mm	9-400				
		250 mm bis 350 mm	500 mm	9-500				

LAGERWARE